



SHIRASAGI

機能リファレンス【パーツ】

v1.20.2

2026 年 7 月 15 日更新

目次

概要	3
権限設定	3
パーツの記述方法	3
パーツ一覧	4
新規作成	5
パーツ属性ごとの入力項目説明	6
1 広告管理	8
2 記事	9
3 チャット	14
4 CKAN	14
5 標準機能	15
6 イベント	22
7 FAQ	23
8 イメージマップ	23
9 メールフォーム	23
10 キービジュアル	24
11 メール取込	26
12 メンバー	28
13 オープンデータ	32
14 レコメンド	33
15 自動翻訳	35
パーツの編集	36
パーツの削除	37
アクセシビリティチェックに関する注意点	38

概要

複数ページで共通して使用する内容を「パーツ」として管理できます。

ヘッダーやフッター、お知らせ、バナーなど、様々なページで繰り返し表示する内容をパーツとして作成することで、共通部分を管理できます。

パーツを更新すると、利用しているすべてのページに変更内容を反映できるため、更新作業の効率化が可能です。

デモサイト：<https://demo.ss-proj.org/s1/cms/parts>

権限設定

パーツの閲覧・編集等をするには、権限が必要となります。

[サイト設定]の[権限/ロール]で標準機能 パーツの項目にチェックを入れてください。

標準機能			全て選択	全て解除
☒ パーツの削除 (全て)	☒ パーツの編集 (全て)	☒ パーツの閲覧 (全て)		
☒ パーツの削除 (所有)	☒ パーツの編集 (所有)	☒ パーツの閲覧 (所有)		

詳細は、機能リファレンス「権限ロール」をご参照ください。

https://www.ss-proj.org/download/manual.html#kengen_roru

パーツの記述方法

パーツは、レイアウトに配置して使用し、レイアウト内でのパーツの呼び出しは下記のコードを記述します。

※ファイル名の前にフォルダーのファイル名を指定することでフォルダー内のパーツも呼び出し可能です。

```
{{ part "パーツのファイル名 (拡張子は除く)" }}
```

パーツ一覧

(1) 上部メニューの[パーツ]をクリックします。

v 1.19.0 以前のバージョンは 左メニューに表示されています。



(2) 登録されているパーツが一覧表示されます。

パーツは、各フォルダー内に設置できます。

フォルダー内でパーツを作成する場合は、該当フォルダーに移動後「新規作成」を行ってください。



新規作成

(1) 一覧画面で[新規作成]をクリックします。



(2) [パーツ属性]の[変更する]をクリックし、[パーツ属性]を選択します。



入力項目はパーツ属性の選択により異なります。

詳細は「P7 パーツ属性ごとの入力項目説明」をご参照ください。



パーツ属性ごとの入力項目説明

【基本情報】 【公開設定】 【管理権限】 は共通した入力項目となっています。
各パーツの説明では、共通項目を除く設定項目について説明しています。

基本情報

パーツ属性 ?

記事/記事リスト

パーツ名 ?

ファイル名 ?

携帯向け表示 ?

▼

動的表示 ?

▼

動的表示キャッシュ ?

秒

基本情報	
パーツ属性	パーツ属性を選択します。
パーツ名	パーツ名を入力します。日本語での入力が可能です。
ファイル名	半角英数字で入力してください。 .html などの拡張子の記述は不要です。
携帯向け表示	携帯画面で表示するか否かを選択します。
動的表示	Ajax を使用して動的に表示するか否かを選択します。
動的表示キャッシュ	秒数を入力すると動的表示をキャッシュします。

公開設定

ステータス

公開

公開日時 ?

手動入力

手動入力

更新日

作成日

初公開日

公開設定	
ステータス	パーツの公開または非公開を設定します。
公開日時	更新日を特定の日時へ変更したい場合に設定します。 省略した場合は、更新日が表示されます。 「手動入力」以外に「更新日」「作成日」「初公開日」が選択可能です。

管理権限

管理グループ ?

グループを選択する

グループ名

シラサギ市/企画政策部/政策課

削除

管理権限	
管理グループ	このパーツを編集可能にするグループを選択します。 [グループを選択する]をクリックし、該当するチェックボックスをチェックして[グループを設定する]をクリックすると、入力画面に戻ります。 キーワードでグループを検索することもできます。 グループを検索 グループ名 シラサギ市 企画政策部 危機管理部 総務部 福祉健康部

1 広告管理

広告バナー用のパーツです。

リスト表示

リンク動作 ?

クッションページ ▼

リンク表示 ?

同じタブで表示 ▼

並び順 ?

▼

カテゴリ連動 ?

▼

上部HTML ?

1

下部HTML ?

1

リスト表示	
リンク動作	リンクの動作を設定します。 クッションページ：外部サイトへ移動する旨、ページ表示します。 直リンク：直接外部サイトへ移動します。アクセス集計には反映されません。
リンク表示	リンクの表示形式を設定します。
並び順	どのような順でリストを並べるかを指定します。
カテゴリ連動	表示中のページにカテゴリが設定されている場合、そのカテゴリを設定しているバナーのみ表示します。
上部 HTML	リスト部分の上部に任意の内容を HTML で記述することが可能です。
下部 HTML	リスト部分の下部に任意の内容を HTML で記述することが可能です。

2 記事

記事リスト

フォルダー内の記事リストを表示します。

リスト表示

検索条件(URL) ?

検索条件(定型フォーム) ?

定型フォームを選択する

条件 ?

定型フォームを選択してください。

並び順 ?

定型フォームを選択してください。

並び順 ?

表示件数 ?

100

NEWマーク期間 ?

0

日

リスト表示

検索条件 (URL)	自フォルダー内リスト以外で表示するリストのフォルダー名を記述します。 改行することで複数のフォルダーを指定することが可能です。
検索条件(定型フォーム)	指定の定型フォームをもつページのみを一覧に表示することができます。 [条件]…（検索条件の定型フォームを選択すると表示されます） 検索条件の詳細を設定します。 [並び順]…（検索条件の定型フォームを選択すると表示されます） 定型フォームを利用した並び替え方法を指定します。 通常の並び順よりもこちらを優先します。 検索条件(定型フォーム) ? 定型フォームを選択する 定型フォーム名 ブロック入力 削除 条件 ? 項目名 値 追加 並び順 ?
並び順	リストの並び替え方法を指定します。

表示件数	リストの表示件数を指定します。
NEW マーク期間	設定した期間内に作成されたページへのリンクに NEW マークを付与するための class がふられます。
下部 HTML	リスト部分の下部に任意の内容を HTML で記述することが可能です。

ループHTML形式 ?

SHIRASAGI ▼

上部HTML ?

1

ループHTML ?

直接入力する ▼

1

下部HTML ?

1

ページ未検出時表示 ?

▼

代替HTML ?

1

リスト表示	
ループ HTML 形式	ループ HTML 形式の形式を選択します。 【SHIRASAGI】 シラサギ形式で上部 HTML、ループ HTML、下部 HTML を記述します。 【Liquid】 Liquid 形式でループ HTML を記述します。
上部 HTML	
#{parent_name}	親フォルダーの名前が表示されます。
#{parent.parent_name}	親フォルダーの親フォルダー名が表示されます。
#{part_name}	現在のパーツの名前が表示されます。
#{part_parent_name}	現在のパーツの親フォルダー名が表示されます。
#{part_parent.parent_name}	現在のパーツの親フォルダーの親フォルダー名が表示されます。
#{if 条件分岐タグ A}	条件分岐タグ A が true のとき、内容 A を表示します。
内容 A#{end}	
#{if 条件分岐タグ A}内容 A#{elsif 条件分岐タグ B}	条件分岐タグ A が true の場合は内容 A、条件分岐タグ A が false かつ条件分岐タグ B が true の場合は内容 B を表示します。

内容 B#{end} #{if 条件分岐タグ A} 内容 A#{else}内容 B #{end} 条件分岐タグ： -is_page() -id_node() -in_node('/docs') -has_pages() 使用例	条件分岐タグ A が true の場合は内容 A、false の場合は内容 B を表示します。 ページなら true、それ以外は false を返します。 フォルダーなら true、それ以外は false を返します。 ファイル名が docs から始まるなら true、それ以外は false を返します。 現在のフォルダーにページがある、または現在のフォルダーのカテゴリに所属しているなら true、それ以外は false を返します。 <pre> <article class="#{class}"> <header> <h2>#{name}</h2> </header> <p>#{summary}</p> </article> </pre>
ループ HTML	自動生成されたリスト表示部分の HTML を指定することが可能です。 下記のように記述します。
#{date} #{date.default} #{date.iso} #{date.long} #{date.short} #{time} #{time.default} #{time.iso} #{time.long} #{time.short} #{url}	リンク先のページの公開日時が「2015/4/1」の形式で表示されます。 リンク先のページの公開日時が「2015/4/1」の形式で表示されます。 リンク先のページの公開日時が「2015-04-01」の形式で表示されます。 リンク先のページの公開日時が「2015 年 4 月 1 日」の形式で表示されます。 リンク先のページの公開日時が「4/1」の形式で表示されます。 リンク先のページの公開日時が「2015/4/1 12:34」の形式で表示されます。 リンク先のページの公開日時が「2015/4/1 12:34」の形式で表示されます。 リンク先のページの公開日時が「2015-4-1 12:34」の形式で表示されます。 リンク先のページの公開日時が「2015 年 4 月 1 日 12 時 34 分」の形式で表示されます。 リンク先のページの公開日時が「15/04/01 12:34」の形式で表示されます。 リンク先ページの URL が表示されます。

<code>{name}</code>	リンク先ページのタイトルが表示されます。
<code>{index_name}</code>	リンク先ページの一覧用タイトルが表示されます。未設定の場合はタイトルが表示されます。
<code>{summary}</code>	リンク先ページの Summary が表示されます。
<code>{html}</code>	リンク先ページの本文が表示されます。
<code>{current}</code>	現在訪問しているページと URL が同一の場合、class に current が付与されます。
<code>{new}</code>	リンク先のページ公開日時が NEW マーク期間の範囲内の場合、class に new が付与されます。
<code>{id}</code>	リンク先のファイル ID が表示されます。
<code>{group}</code>	リンク先ページの所有グループが表示されます。
<code>{groups}</code>	リンク先ページの全ての所有グループが表示されます。
<code>{img.src}</code>	リンク先ページ内に画像が存在する場合、リンク先ページの先頭の画像が表示されます。それ以外の場合、既定のパスが表示されます。
<code>{thumb.src}</code>	リンク先ページ内のサムネイル画像が表示されます。サムネイル画像が指定されていない場合は、 <code>{img.src}</code> に準じます。
<code>{categories}</code>	リンク先ページ内がカテゴリに関連付けられている場合、リンク先ページのカテゴリリストが表示されます。
<code>{pages.count}</code>	リンク先ページ内にページが存在する場合、リンク先ページ内のページ数が表示されます。
<code>{event_dates}</code>	イベント日が「2015/4/1」の形式で表示されます。
<code>{event_dates.default}</code>	イベント日が「2015/4/1」の形式で表示されます。
<code>{event_dates.default_full}</code>	イベント日が「2015/4/1 (水)」の形式で表示されます。
<code>{event_dates.iso_full}</code>	イベント日が「2015-4-1」の形式で表示されます。
<code>{event_dates.long}</code>	イベント日が「2015-4-1 (水)」の形式で表示されます。
<code>{event_dates.full}</code>	イベント日が「2015 年 4 月 1 日」の形式で表示されます。
<code>{event_deadline}</code>	イベント日が「2015 年 4 月 1 日 (水)」の形式で表示されます。
<code>{event_deadline.default}</code>	イベントの締切日が「2015/4/1 12:34」の形式で表示されます。
<code>{event_deadline.iso}</code>	イベントの締切日が「2015/4/1 12:34」の形式で表示されます。
<code>{event_deadline.long}</code>	イベントの締切日が「2015-4-1 12:34」の形式で表示されます。
<code>{event_deadline.short}</code>	イベントの締切日が「2015 年 4 月 1 日 12 時 34 分」の形式で表示されます。
<code>{tags}</code>	イベントの締切日が「15/04/01 12:34」の形式で表示されます。 リンク先ページのタグが表示されます。
使用例	<pre><article class="{class}" <header> <h2>{name}</h2></pre>

	</header> #{summary} </article>
下部 HTML	リスト部分の下部に任意の内容の HTML を記述することが可能です。 上部 HTML と同じテンプレートが使用できます。
ページ未検出時表示	ページが見つからない時、上部 HTML と下部 HTML を表示するか設定できます。
代替 HTML	ページが見つからない時、ループ HTML の代わりに表示する HTML を記述することが可能です。

記事ナビゲーション

記事ページの詳細画面ナビゲーション用のパーツです。

記事検索

記事ページ検索用のパーツです。

記事検索 検索フォルダー ? ▼	
記事検索	
検索フォルダー	検索先のフォルダーを設定します。 未入力の場合は自フォルダーを対象にします。

3 チャット

チャットボットのフォルダーを作成し、シナリオを作成することで使用できます。

フォルダー

フォルダーパス ?

フォルダー

フォルダーパス	チャットボットのフォルダーのパスを設定します。 デフォルトでは親フォルダーを使用します。
---------	---

4 CKAN

件数

CKAN の件数を表示します。

CKAN 件数

URL ?

Basic認証

有効 ▼

Basic認証ユーザー名

Basic認証パスワード

種類 ?

データセット ▼

件数部分のリンクURL ?

CKAN 件数

URL	URL の可変部分を設定します。 例：http://example.jp/a/b/c/api/3/action/package_list の利用が 想定される場合 a/b/c 部分（http://example.jp/a/b/c）
Basic 認証	Basic 認証の有効／無効を設定します。
Basic 認証ユーザー名	Basic 認証が有効の場合のユーザー名。
Basic 認証パスワード	Basic 認証が有効の場合のパスワード。
種類	API のアクション部分を設定します。 データセット：package_list

	タグ：tag_list グループ：group_list 関連アイテム：relates_list 組織：organization_list
件数部分のリンク URL	URL を設定しておく件数部分がそのリンクに変わります。

ページリスト

CKAN のページリストが表示されます。

参照（ハーベスト）

CKAN の参照（ハーベスト）用のパーツです。

参照（ハーベスト）

エクスポート

▼

5 標準機能

サイト内検索（検索履歴）

サイト内検索を表示します。

履歴

上部HTML

1

下部HTML

1

プレースホルダー

履歴	
上部 HTML	リスト部分の上部に任意の内容を HTML で記述することが可能です。
下部 HTML	リスト部分の下部に任意の内容を HTML で記述することが可能です。
プレースホルダー	プレースホルダーを入力します。

閲覧履歴

閲覧履歴を表示します。

閲覧履歴

表示件数 ?

5

ループHTML形式 ?

SHIRASAGI ▼

上部HTML ?

1

ループHTML ?

直接入力する ▼

下部HTML ?

1

閲覧履歴	
表示件数	リストの表示件数を指定します。
ループ HTML 形式	ループ HTML 形式の形式を選択します。 【SHIRASAGI】 シラサギ形式で上部 HTML、ループ HTML、下部 HTML を記述します。 【Liquid】 Liquid 形式でループ HTML を記述します。
上部 HTML	リスト部分の上部に任意の内容を HTML で記述することが可能です。
ループ HTML	自動生成されたリスト表示部分の HTML を指定することが可能です。 ループ HTML を選択または直接記入することが可能です。
下部 HTML	リスト部分の下部に任意の内容を HTML で記述することが可能です。

HTML 記述

HTML を自由に入力することが可能です。

HTML

HTML	
HTML	HTML で記述します。

フォルダーリスト

該当フォルダーと同階層のフォルダーリストを表示します。
※入力項目「P9 記事リスト【リスト表示】」をご参照ください。

ページリスト

フォルダー内のページリストを表示します。
※入力項目「P9 記事リスト【リスト表示】」をご参照ください。

新着タブ

複数の記事リストをタブ分けで表示します。

タブ表示

タブ設定(URL) ?

表示件数 ?

100

ループHTML形式 ?

SHIRASAGI ▾

ループHTML ?

1

ページ未検出時表示 ?

▾

代替HTML ?

1

NEWマーク期間 ?

0

日

タブ表示	
タブ設定 (URL)	タブ分けで表示するリストのフォルダー名を記述します。 改行することで複数のフォルダー指定することが可能です。
表示件数	リストの表示件数を指定します。
ループ HTML 形式	ループ HTML 形式の形式を選択します。 【SHIRASAGI】 シラサギ形式で上部 HTML、ループ HTML、下部 HTML を記述します。 【Liquid】 Liquid 形式でループ HTML を記述します。
ループ HTML	自動生成されたリスト表示部分の HTML を指定することが可能です。
ページ未検出時表示	ページが見つからない時、上部 HTML と下部 HTML を表示するか設定できます。
代替 HTML	ページが見つからない時、ループ HTML の代わりに表示する HTML を記述することが可能です。
NEW マーク期間	設定した期間内に作成されたページへのリンクに NEW マークが付与されます。

パンくずリスト

パンくずリストを自動生成します。

パンくず設定

ホームラベル ?

HOME

パンくず設定	
ホームラベル	パンくずのトップに表示するサイトトップの名称を記述します。

SNS シェアボタン

SNS のシェアボタンを表示します。

SNS共有

Facebook シェア

表示 ▼

並び順: 0

X(旧Twitter)

表示 ▼

並び順: 0

はてなブックマーク

表示 ▼

並び順: 0

LINEで送る

表示 ▼

並び順: 0

SNS 共有	
SNS 共有	Facebook、X、はてなブックマーク、LINE、各 SNS の表示か非表示と並び順を選択します。

アーカイブナビ（カレンダー）

アーカイブをカレンダー表示するパーツです。

アーカイブナビ（月次）

アーカイブを月次表示するパーツです。

アーカイブナビ（月次）

表示期間 ?

アーカイブナビ（月次）	
表示期間	アーカイブナビで表示する期間を設定します。

サイト内検索（注目ワード）

注目ワードを表示します。

※全文検索機能（Elasticsearch）の利用かつサイト内検索フォルダーが設定されていない場合、注目ワードパーツは使用できません。

注目ワード

注目ワード ?

マイナンバー
防災情報
シラサギ防災交流センター、/hinanjo-docs/jishin/page367.html
サイトマップ、/sitemap/index.html

上部HTML ?

1

下部HTML ?

1

注目ワード	
注目ワード	改行区切りで入力すると、サイト内検索ページで注目ワードの検索が表示されます。 例： マイナンバー 防災情報 カンマ、スラッシュ区切りで入力すると、直接リンクを設定してページを表示させることができます。 例： シラサギ防災交流センター,/hinanjo-docs/jishin/page367.html サイトマップ,/sitemap/index.html
上部 HTML	リスト部分の上部に任意の内容を HTML で記述することが可能です。
下部 HTML	リスト部分の下部に任意の内容を HTML で記述することが可能です。

印刷

印刷アーカイブを表示するパーツです。

印刷ボタンの設定

ボタンに表示するテキスト ?

印刷ボタンの設定	
ボタンに表示するテキスト	ボタンに表示するテキストを入力してください。 「印刷する」「帳票出力」など、自由に設定できます。 省略した場合は「パーツ名」が表示されます。

クリップボードへコピー

クリップボードへコピーを表示するパーツです。

クリップボードへコピー

コピー対象 ?

CSSセレクター ?

ボタンに表示するテキスト ?

クリップボードへコピー	
コピー対象	URL: アクセスしているページの URL をクリップボードへコピーします。 CSS セレクター: CSS セレクター欄に設定されている式にマッチした要素のテキストをクリップボードへコピーします。
CSS セレクター	コピー対象が "CSS セレクター" の場合にマッチさせる式を入力してください。 例: title アクセスしているページのタイトルをクリップボードへコピーします。 例: #ss-page-name id="ss-page-name" が設定されている HTML 要素のテキストをクリップボードへコピーします。 通常、この設定は、ページタイトルをクリップボードへコピーすることができます。 例: .contact class="contact" が設定されている HTML 要素のテキストをクリップボードへコピーします。 通常、この設定は、お問い合わせ先をクリップボードへコピーすることができます。
ボタンに表示するテキスト	ボタンに表示するテキストを入力してください。 「コピーする」「リンクをコピー」など、自由に設定できます。 省略した場合は「パーツ名」が表示されます。

6 イベント

カレンダー

イベントカレンダーを表示します。

<公開画面>

2025年 8月 7日 1 3日							リスト形式	簡易形式	詳細形式
日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日			
27	28	29	30	31 お盆上	1	2 お盆上			
3	4	5	6	7	8	9			
10	11 お盆	12	13	14	15	16			
17	18	19	20	21	22	23			
24	25	26	27	28	29	30			
31	1	2	3	4	5	6			

カレンダー

表示形式 ?

表形式(簡易) ▼

カレンダー

表示形式

イベントカレンダーの表示形式を指定します。
表形式（簡易）と表形式（詳細）から選択できます。

イベント検索

イベント検索を表示します。

<公開画面>

イベント検索	
キーワード	
カテゴリ	☐ 文化・芸術 ☐ 講演・講座 ☐ スポーツ
開催期間	-
施設	
並び順	

7 FAQ

FAQ 記事検索を表示します。

FAQ記事検索

検索フォルダー ?

FAQ 記事検索

検索フォルダー

検索先のフォルダーを設定します。
未入力の場合は自フォルダーを対象にします。

8 イメージマップ

イメージマップを表示するパーツです。

9 メールフォーム

ページにメールフォームを埋め込むことができます。
ページのフィードバックとして利用します。

フィードバック設定

上部HTML ?

下部HTML ?

確認画面 ?

使用する ▼

フィードバック設定

上部 HTML

上部に任意の内容を HTML で記述することが可能です。

下部 HTML

下部に任意の内容を HTML で記述することが可能です。

確認画面

確認画面を利用する場合は「使用する」を選択してください。

10 キービジュアル

スライドショー（非推奨）

スライドショーを表示します。

リスト表示

リンク表示 ?

同じタブで表示 ▼

上部HTML ?

1

下部HTML ?

1

スライド時間 ?

ミリ秒

静止時間 ?

ミリ秒

リスト表示	
リンク表示	リンクの表示形式を設定します。
上部 HTML	リスト部分の上部に任意の内容を HTML で記述することが可能です。
下部 HTML	リスト部分の下部に任意の内容を HTML で記述することが可能です。
スライド時間	1 回あたりのスライドにかかる時間を設定します。既定値は 500 ミリ秒です。大きな値を設定すると画像がゆっくりスライドします。
静止時間	静止時間を設定します。既定値は 4000 ミリ秒です。

スライドショー（SWIPER）

リスト表示

表示件数 ?

20

ループHTML形式 ?

SHIRASAGI ▼

上部HTML ?

1

下部HTML ?

1

リスト表示	
表示件数	リストの表示件数を指定します。
ループ HTML 形式	ループ HTML 形式の形式を選択します。 【SHIRASAGI】 シラサギ形式で上部 HTML、ループ HTML、下部 HTML を記述します。 【Liquid】 Liquid 形式でループ HTML を記述します。
上部 HTML	リスト部分の上部に任意の内容を HTML で記述することが可能です。
下部 HTML	リスト部分の下部に任意の内容を HTML で記述することが可能です。

?

リンク表示

同じタブで表示

?

スライド切替時間

500
ミリ秒

?

スライド間隔

0
ピクセル

?

自動再生

自動再生しない

?

静止時間

4000
ミリ秒

?

ページ送り

非表示

?

ページネーション

なし

?

サムネイル画像

非表示

?

サムネイル数

4

?

スクロールバー

非表示

スライド設定	
リンク表示	リンクの表示形式を設定します。
スライド切替時間	次のスライドへの切り替えにかかる時間を設定します。 既定値は 500 ミリ秒です。 小さな値を設定すると素早くとスライドし、大きな値を設定するとゆっくりとスライドします。
スライド間隔	スライドとスライドとの間隔をピクセル数で設定します。規定値は 0 ピクセルです。
自動再生	自動再生するかどうかを選択します。 自動再生する場合、自動的に開始するか手動で開始するかを選択します。

静止時間	静止時間を設定します。既定値は 4000 ミリ秒です。
ページ送り	ページ送りを表示するかどうかを選択します。
ページネーション	ページネーションの種類を選択します。
サムネイル画像	サムネイル画像を表示するかどうかを選択します。
サムネイル数	サムネイル画像を表示する場合、一画面に表示するサムネイル数を設定します。 既定値は 4 です。
スクロールバー	スクロールバーを表示するかどうかを選択します。

11 メール取込

フォルダー属性「メール取込/メール取込」に取り込まれたページを表示します。

リスト表示

検索条件(URL) ?

並び順 ?

表示件数 ?

100

NEWマーク期間 ?

0

日

ループHTML形式 ?

SHIRASAGI

上部HTML ?

1

ループHTML ?

直接入力する

1

下部HTML ?

1

ページ未検出時表示 ?

代替HTML ?

1

リスト表示	
検索条件 (URL)	自フォルダー内のリスト以外で表示するリストのフォルダー名を記述します。 改行することで複数のフォルダーを指定することが可能です。
並び順	リストの並べ替え方法を指定します。
表示件数	リストの表示件数を指定します。
NEW マーク期間	設定した期間内に作成されたページへのリンクに NEW マークを付与するための class がふられます。
ループ HTML 形式	ループ HTML 形式の形式を選択します。 【SHIRASAGI】 シラサギ形式で上部 HTML、ループ HTML、下部 HTML を記述します。 【Liquid】 Liquid 形式でループ HTML を記述します。
上部 HTML	リスト部分の上部に任意の内容の HTML を記述することが可能です。
ループ HTML	自動生成されたリスト表示部分 HTML を指定することが可能です。
下部 HTML	リスト部分の下部に任意の内容の HTML を記述することが可能です。 上部 HTML と同じテンプレートが使用できます。
ページ未検出時表示	ページが見つからない時、上部 HTML と下部 HTML を表示するか設定できます。
代替 HTML	ページが見つからない時、ループ HTML の代わりに表示する HTML を記述することが可能です。

12 メンバー

ブログ、写真データベース機能用のパーツです。

ログイン

ログインボタンを表示します。



ログイン

ログイン URL	未設定の場合、次の順にログイン URL を検索し最初に見つかった URL を使用します。 1) 親フォルダーのリダイレクト URL 2) メンバー/マイページフォルダーの URL
----------	---

ブログページ一覧

ブログ投稿一覧を表示します。

プロフィール

ブログ

フォト

安否

グループ

新規作成

ブログ設定

タイトル	更新日時	公開日時	ステータス
初投稿です。	2025年7月1日 06時02分	2025年7月1日 06時02分	公開

閲覧中のフォルダーと同階層にあるカテゴリーを表示します。

フォト一覧

写真一覧を表示します。

プロフィール

ブログ

フォト

安否

グループ

新規投稿

タイトル	作成日時	更新日時	ステータス
観光地6	2025年7月1日 06時02分	2025年7月1日 06時02分	公開
観光地5	2025年7月1日 06時02分	2025年7月1日 06時02分	公開
観光地4	2025年7月1日 06時02分	2025年7月1日 06時02分	公開
観光地3	2025年7月1日 06時02分	2025年7月1日 06時02分	公開
観光地2	2025年7月1日 06時02分	2025年7月1日 06時02分	公開
観光地1	2025年7月1日 06時02分	2025年7月1日 06時02分	公開

フォトサーチ

写真検索フォームを表示します。

フォトスライド

写真データベースに登録された写真の中からスライドショーを作成、表示します。



リスト表示

リンク表示 ?

上部HTML ?

下部HTML ?

スライド時間 ? ミリ秒

静止時間 ? ミリ秒

リスト表示	
リンク表示	リンクの表示形式を設定します。
上部 HTML	パーツ上部の HTML を記述します。
下部 HTML	パーツ下部の HTML を記述します。
スライド時間	1 回あたりのスライドにかかる時間を設定します。 既定値は 500 ミリ秒です。 大きな値を設定すると画像がゆっくりスライドします。
静止時間	静止時間を設定します。既定値は 4000 ミリ秒です。

■ フォトスライド

フォトフォルダーURL

フォトスライド	
フォトフォルダーURL	フォトフォルダーの URL を設定します。 マルチテナントの場合、他サイトの URL を設定することでスライド表示が可能です。

招待されたグループ

招待されたグループを表示します。

ブックマーク

ブックマークを表示します。

13 オープンデータ

※入力項目「P9 記事リスト【リスト表示】」をご参照ください。

アプリ

オープンデータ内のアプリをリスト表示します。

アイデア

オープンデータ内のアイデアをリスト表示します。

データセット

オープンデータ内のデータセットをリスト表示します。

データセットグループ

オープンデータ内のデータセットグループを表示します。

データセットカウンター

オープンデータ内のデータセットカウンターを表示します。

ログイン

オープンデータのログインを設定します。

14 レコメンド

閲覧履歴などを表示するパーツです。

閲覧履歴

利用者の閲覧履歴が表示されます。

閲覧履歴

- ・自治体サンプル
- ・観光情報
- ・フォト
- ・ブログ
- ・プロフィール

リスト表示

検索条件(URL) ?

表示件数 ?

5

ループHTML形式 ?

SHIRASAGI ▼

上部HTML ?

1

ループHTML ?

直接入力する ▼

下部HTML ?

1

ページ未検出時表示 ?

▼

代替HTML ?

1

除外パス ?

表示対象 ?

▼

リスト表示	
検索条件（URL）	自フォルダー内のリスト以外で表示するリストのフォルダー名を記述します。 改行することで複数のフォルダーを指定することが可能です。
表示件数	リストの表示件数を指定します。
ループ HTML 形式	ループ HTML 形式の形式を選択します。 【SHIRASAGI】 シラサギ形式で上部 HTML、ループ HTML、下部 HTML を記述します。 【Liquid】 Liquid 形式でループ HTML を記述します。
上部 HTML	リスト部分の上部に任意の内容の HTML を記述することが可能です。
ループ HTML	自動生成されたリスト表示部分 HTML を指定することが可能です。
下部 HTML	リスト部分の下部に任意の内容の HTML を記述することが可能です。 上部 HTML と同じテンプレートが使用できます。
ページ未検出時表示	ページが見つからない時、上部 HTML と下部 HTML を表示するか設定できます。
代替 HTML	ページが見つからない時、ループ HTML の代わりに表示する HTML を記述することが可能です。
除外パス	一覧表示から除外するリンクを設定できます。 パスを改行区切りで入力してください。 入力例： /page.html /docs/page.html

関連ページ

利用者の閲覧履歴からページの類似度を計算し関連するページを表示します。

※動作させるにはインストール時に定期実行の設定が必要となります。

このページと 関連性の高い ページ ・「シラサギ市 秋の収穫祭り」開催告知 ・観光情報	
---	--

15 自動翻訳

翻訳ツールを表示するためのパーツです。



パーツの編集

- (1) パーツ一覧で編集するパーツのタイトル部分をクリックし、詳細画面で[編集する]をクリックします。



パーツ一覧でチェックボックスとタイトル以外の場所をクリックした場合に表示されるウィンドウ内の[編集する]をクリックしても、編集することができます。



- (2) 編集後、[保存]します。

パーツの削除

- (1) パーツ一覧で削除するパーツのタイトル部分をクリックし、詳細画面で[削除する]をクリックします。

次の確認画面で[削除]をクリックします。



パーツ一覧でチェックボックスとタイトル以外の場所をクリックした場合に表示されるウィンドウ内の[削除する]をクリックしても、削除することができます。



アクセシビリティチェックに関する注意点

パーツ保存時にアクセシビリティチェックが行われます。

警告を無視して保存できるのは【権限/ロール】の【アクセシビリティチェックを無視して保存する】にチェックが入っているユーザーだけになります。

標準機能

全て選択 全て解除

☐ リンクチェック警告を無視して削除する ☐ リンクチェック警告を無視して非公開保存する

☐ アクセシビリティチェックを無視して保存する

<チェックが入っているユーザーが保存する場合>

チェックボックスが表示され、チェックを入れると保存ができます。

基本情報

☐ 警告を無視する

アクセシビリティチェック

次の項目を確認してください。

html

```

```

- 画像の代替テキストを確認してください。!

<チェックが入っていないユーザーが保存する場合>

警告文が表示され、チェックボックスが表示されず、保存ができない状態です。

基本情報

アクセシビリティチェック

次の項目を確認してください。

- アクセシビリティチェックで確認事項があるため、処理を中断します。確認事項を全て修正してから操作を続行してください。

html

```

```

- 画像の代替テキストを確認してください。!