



SHIRASAGI

管理画面操作マニュアル【サイト】

目次

1. ログイン	2
2. サイト情報	2
2-1 サイト情報の編集.....	2

1. ログイン

ログインについては、「管理画面操作マニュアル【ログイン】」をご覧ください。

2. サイト情報

ここでは、「サイト情報」の変更について説明します。

2-1 サイト情報の編集

(1) 左サイドメニューの[サイト設定]をクリックします。



(2) サイト情報の詳細画面で[編集する]をクリックします。



(3) 必要事項を入力します。

基本情報	
サイト名 ? (ア)	<input type="text" value="自治体サンプル/demo"/>
ホスト名 ? (イ)	<input type="text" value="demo"/>
ドメイン ? (ウ)	<input type="text" value="example.com"/>
サブディレクトリ ? (エ)	<input type="text"/>
HTTPS ? (オ)	<input type="button" value="無効"/>
マイページスキーム ? (カ)	<input type="button" value="http"/>
マイページドメイン ? (キ)	<input type="text"/>

(ア) [サイト名]… サイトの名称を入力します。※入力必須

(イ) [ホスト名]… ホスト名を入力します。※入力必須。3文字以上。

(ウ) [ドメイン]… ドメイン名を入力します。

(エ) [サブディレクトリ]… サブディレクトリを設定します。

(オ) [HTTPS]… HTTPSの「有効」「無効」を選択します。

(カ) [マイページスキーム]… マイページスキームを入力します。

(キ) [マイページドメイン]… マイページドメインを入力します。

ページ設定	
キーワード自動設定 ? (ク)	<input type="button" value="有効"/>
追加キーワード ? (ケ)	<input type="text"/>
概要自動設定 ? (コ)	<input type="button" value="有効"/>
ページタイトル文字数制限 ? (サ)	<input type="button" value="80文字"/>

(ク) [キーワード自動設定]… ページ、フォルダー保存時にメタ情報のキーワードを入力しない場合、自動で入力するかを選択します。自動入力されるキーワードは親フォルダー名と設定カテゴリー名から生成されます。

(ケ) [追加キーワード]… キーワード自動設定が有効時にこの項目が自動入力されます。

(コ) [概要自動設定]… ページ、フォルダー保存時にメタ情報のキーワードを入力しない場合、自動で入力するかを選択します。自動入力されるキーワードは親フォルダー名と設定カテゴリー名から生成されます。

(サ) [ページタイトル文字数制限]… ページタイトルの文字数設定の最大テキスト長を設定します。

下記の項目は[公開予約の規定値]をクリックすると表示されます。

公開予約の規定値

公開予約の規定値 ? (シ) 無効 ▼

公開開始日 ? (ス) 3 日後

公開終了日 ? (セ) 1000 日後

公開終了間近の表示日 ? (ソ) 日前

(シ) [公開予約の規定値]… 既定で公開予約を設定するかどうかを選択します。

「無効」を選択している場合、既定で公開予約を設定しません。「有効」を選択している場合、既定で公開予約開始日と公開予約終了日を設定します。

(ス) [公開開始日]… 公開開始日を設定します。「3 日後」を設定した場合、当日日付+3 日後の 0 時 0 分に公開開始日時が設定されます。

(セ) [公開終了日]… 公開終了日を設定します。「1000 日後」を設定した場合、当日日付+1,000 日後の 0 時 0 分に公開開始日時が設定されます。

(ソ) [公開終了間近の表示日]… 公開終了間近の表示日を設定します。「7 日前」を設定した場合、当日日付から 7 日前に公開表示間近一覧に表示されるように設定されます。

下記の項目は[モバイル設定]をクリックすると表示されます。

モバイル設定

状態 ? (タ) 有効 ▼

1 ページの最大サイズ (チ) 5 KB(キロバイト)

ロケーション ? (ツ) /mobile

CSS ? (テ)

(タ) [状態]… モバイルページの有効無効を設定します。

(チ) [1 ページの最大サイズ]… モバイルページの最大サイズを設定します。
100kb から 1000kb が設定できます。

(ツ) [ロケーション]… モバイルページのパスを設定します。

(テ) [CSS]… モバイルページで使用する CSS パスを設定できます。複数の場合は改行区切りで入力します。空欄の場合は既定の CSS (/css/mobile.css) が設定されます。

下記の項目は[地図設定]をクリックすると表示されます。

地図設定

地図API ? (ト)

APIキー ? (ナ)

(ト) [地図 API]… サイトで使用する地図 API を選択します。

(ナ) [API キー]… 地図 API で使用する API キーを入力します。Google マップの API キーはこの項目に設定します。

下記の項目は[かな設定]をクリックすると表示されます。

かな設定

ふりがなの形式 ? (ニ)

(ニ) [ふりがなの形式]… かな機能にて公開画面にふりがなを付与した際の表記形式を設定します。

下記の項目は[Facebook 設定]をクリックすると表示されます。

Facebook設定

App ID ? (ヌ)

ページURL ? (ネ)

OpenGraph ? (ノ) なし ▼

既定の画像URL ? (ハ)

(ヌ) [App ID]… Facebook の App Id を設定します。設定すると「Facebook インサイト」でアクセスを解析できるようになります。

(ネ) [ページ URL]… Facebook ページの URL を設定します。設定するとシェアされた記事を見た別のユーザーが「いいね！」をすることができます。

- (ノ) [OpenGraph]… Open Graph 形式を選択します。Facebook でどのような見え方をするかは「Facebook Sharing Debugger (<https://developers.facebook.com/tools/debug/sharing/>)」で確認することができます。
- (ハ) [既定の画像 URL]… 既定の画像の URL を設定します。ページに画像が含まれていない場合、ここで設定した URL が og:image として使用されます。ページに画像が含まれている場合、ここで設定した URL は使用されません。

下記の項目は[**Twitter 設定**]をクリックすると表示されます。

Twitter設定

カード形式 ? (ヒ) サマリー形式 ▼

ユーザー名 ? (フ) @

既定の画像URL ? (ヘ)

コンシューマーキー ? (ホ)

コンシューマーシークレット ? (マ)

アクセストークン ? (ミ)

トークンシークレット ? (ム)

- (ヒ) [カード形式]… Twitter のカード形式を選択します。Twitter でどのような見え方をするかは「Twitter Card Validator (<https://cards-dev.twitter.com/validator>)」で確認することができます。
- (フ) [ユーザー名]… Twitter のユーザー名を設定します。設定すると「Twitter Card Analytics」でアクセスを解析できるようになります。
- (ヘ) [既定の画像 URL]… 既定の画像の URL を設定します。ページに画像が含まれていない場合、ここで設定した URL が twitter:image として使用されます。ページに画像が含まれている場合、ここで設定した URL は使用されません。
- (ホ) [コンシューマーキー]… コンシューマーキー(API キー, Consumer Key, API Key)を設定します。Twitter への自動投稿に必須です。
- (マ) [コンシューマーシークレット]… コンシューマーシークレット(API シークレット, Consumer Secret, API Secret)を設定します。Twitter への自動投稿に必須です。
- (ミ) [アクセストークン]… アクセストークン(Access Token)を設定します。Twitter への自動投稿に必須です。

(ム) [トークンシークレット]… アクセストークンシークレット(Access Token Secret)を設定します。Twitter への自動投稿に必須です。

下記の項目は[SNS 自動投稿設定]をクリックすると表示されます。

SNS自動投稿設定

Twitter自動投稿 ? (メ)

非公開時に投稿を削除 ? (モ)

編集時に自動投稿 ? (ヤ)

(メ) [Twitter 自動投稿]… Twitter への自動投稿の設定を行います。

(モ) [非公開時に投稿を削除]… 記事非公開時に SNS へ投稿した内容を削除します。

(ヤ) [編集時に自動投稿]… 記事編集時の自動投稿の設定を行います。

下記の項目は[ファイル設定]をクリックすると表示されます。

ファイル設定

添付ファイルリサイズ ? (ユ) 幅 高さ

(ユ) [添付ファイルリサイズ]… ページの添付ファイル (アップロード) のリサイズにてデフォルトサイズを設定できます。幅、高さ共に 200 が最小値になります。

下記の項目は[メール設定]をクリックすると表示されます。

メール設定

差出人名 ?

差出人メールアドレス ?

署名 ?


[差出人名]… システムから送信されるメールの既定の差出人名を入力します。


[差出人メールアドレス]… システムから送信されるメールの既定の差出人メールアドレスを入力します。未入力の場合、システム設定のメールアドレス（例: noreply@example.jp）が使用されます。

[署名]… システムから送信されるメールの既定の署名を入力します。

下記の項目は[承認設定]をクリックすると表示されます。

承認設定

メールアドレス注意設定 

非公開保存の警告表示設定 

[メールアドレス注意設定]… メールアドレスが設定されていない場合の承認について設定します。設定すると実行時の注意を無視します。

[非公開保存の警告表示設定]…

下記の項目は[オープンデータ設定]をクリックすると表示されます。

オープンデータ設定

データセット承認

アプリ承認

アイデア承認

データセット

アプリ

アイデア

[データセット承認]… データセットの承認ルートを選択します。

[アプリ承認]… アプリの承認ルートを選択します。

[アイデア承認]… アイデアの承認ルートを選択します。

[データセット]… データセットの「有効」または「無効」を選択します。

[アプリ]… アプリの「有効」または「無効」を選択します。

[アイデア]… アイデアの「有効」または「無効」を選択します。

下記の項目は[エディタ設定]をクリックすると表示されます。

エディタ設定	
文字色変更ボタン ?	<input type="checkbox"/>
スタイルシートパス ?	<input type="text" value="/css/ckeditor_contents.css"/>
アクセシビリティチェック ?	<input type="checkbox"/>

[文字色変更ボタン]… 文字色変更ボタンの表示を設定します。

[スタイルシートパス]… エディタ用スタイルシートのパスを設定します。

[アクセシビリティチェック]… アクセシビリティチェックの有効無効を設定します。

(4) [保存]をクリックします。

<input type="button" value="保存"/>	<input type="button" value="キャンセル"/>
-----------------------------------	--------------------------------------